

食品の芯温からフライヤーの油温まで

SN-320PK デジタル温度モニタ(壁固定型)



本体の切替で白金測温抵抗体 & 熱電対(K) センサ使用可能
(センサは別売)

本体仕様 (品番:SN-320PK)

| 項 | 目 | 仕 | 様 |
|---|-------------|--|---|
| 本 | 測 温 素 子 | 白金測温抵抗体、K熱電対 | |
| | 測 定 範 囲 | -50 ~ +300°C | |
| | 精 度 | 白金: ±(表示値の0.3%または0.8°Cの大きい方)+1digit 熱電対: ±(表示値の0.3%または2°Cの大きい方)+1digit ※ センサ入力 of の誤差含まず | |
| | 表 示 分 解 能 | 0.1°Cまたは1°C | |
| 体 | 測 定 周 期 | 約 1秒 | |
| | 使 用 環 境 温 度 | 温度 -10 ~ +50°C (但し結露なき事) | |
| | 寸 法 ・ 質 量 | 100(W) × 195(H) × 60(D) mm / 約 500 g | |
| | 電 源 | AC100V (50/60Hz)、電源コード長 約 2m | |
| | 付 属 品 | 取扱説明書、NKクランプ 2ヶ、取付ビス 4本 | |

特長

- 判りやすいLED表示
- 温度表示補正機能
- 整数/小数点表示を用途にあわせて選択可能
- 白金/熱電対センサを用途にあわせて選択可能
- クリアケースで防滴・防油



SN-320PK デジタル温度モニタ
本体のみ (本体測定範囲 -50 ~ +300°C)
標準価格 ¥28,000 (税抜)



■ オプション

SN-2300SH センサ収納ホルダー
寸法: 90(W) × 250(H) × 29(D) mm
標準価格 ¥7,000 (税抜)

- 温度計の校正にも対応いたします。
当社校正温度は5ヶ所: -30.0, +50, +90, +180 °C (参考)
※ 詳しくはP13~P19を参照

● SN-320PK-P01 白金センサ



SN-320PK-P01 Pt100Ω 白金センサ
コード長: 2m (グレー)
標準価格 ¥19,000 (税抜)
コード長: 3m (グレー)
標準価格 ¥23,000 (税抜)

センサ仕様 (品番:SN-320PK-P01)

| 項 | 目 | 仕 | 様 |
|---|-----------|---|---|
| セ | 測 温 素 子 | 白金測温抵抗体 Pt100Ω | |
| | 測 定 範 囲 | -50 ~ +300°C | |
| | 測 定 精 度 | ±(0.3°C+0.005 t)°C t は+、-の記号に関係なく表示される値(絶対温度) | |
| | 防 水 性 | IP X6 | |
| ン | 感 温 部 | 先端2φ-根元2.3φ × 80 mm、先トがり型 | |
| | 握 り 部 耐 熱 | 80°C | |
| | ケ ー ブ ル 長 | 約 2m / 約 3m | |

● SN-320PK-K01 熱電対センサ



SN-320PK-K01 SK熱電対センサ
コード長: 2m (グリーン)
標準価格 ¥14,000 (税抜)
※ コード長は2m仕様のみ

センサ仕様 (品番:SN-320PK-K01)

| 項 | 目 | 仕 | 様 |
|---|-----------|----------------------------------|---|
| セ | 測 温 素 子 | SK熱電対 | |
| | 測 定 範 囲 | -50 ~ +300°C | |
| | 測 定 精 度 | ±2.5°C又は測定温度の±0.75% のどちらか大きい値 | |
| | 防 水 性 | IP X6 | |
| ン | 感 温 部 | 先端2φ-根元2.3φ × 80 mm、先トがり型 | |
| | 握 り 部 耐 熱 | 80°C | |
| | ケ ー ブ ル 長 | 約 2m | |