

食品の芯温からフライヤーの油温まで

SN-320PK II

RS-485出力付きデジタル温度モニタ（壁固定型）

白金测温抵抗体&熱電対（K）センサ使用可能。センサは本体で自動判別



- パソコンと接続が可能なRS-485出力付き。
- HACCPの義務化による温度履歴管理。工場内温度・中心温度管理に。
- 整数・小数点以下第1位までの表示が可能。用途に合わせて選択できます。
- ボディはクリアケースが組み込まれ、水分や油などの飛沫がかかるのを防ぎます。
- 視認性の高いLED表示。

本体仕様

型式	SN-320PK II
測定温度範囲	-50~+300℃
精度	白金Pt100Ω: ±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit SK熱電対: ±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力誤差含まず
表示分解能	0.1℃または1℃
測定周期	約1秒
使用环境温度	温度:-10~+50℃（但し結露なき事）
寸法/質量	W100×H195×D60.5mm/約560g
電源	AC100V(50/60Hz)4VA 電源コード:約3m
付属品	取扱説明書 取付ビス 4本



パソコンへの接続については別途ソフト、USB変換機が必要となります。詳細については弊社関係会社と打ち合わせをお願いします。詳細は裏面に記載しております。



SN-320PK II

デジタル温度モニタ 本体のみ

標準価格 ¥47,300（税込）

JANコード 4582394451164

■オプション

センサ収納ホルダー



寸法:
W90×H250×D29mm

標準価格 ¥7,700（税込）

通信部コネクタ防水カバー



オープン価格

ケーブル固定用クランプ



オープン価格

■SN-320PK II-K02 SK熱電対センサ

SN-320PK II-K02

コード2m仕様（グリーン）

※コード長は2m仕様のみ

標準価格 ¥16,500円（税込）

JANコード 4582394451195



センサ仕様

型式	SN-320PK II-K02
测温素子	SK熱電対
測定温度範囲	-50~+300℃
精度	±2.5℃または測定温度の±0.75%の どちらか大きい値
防水性	非防水
寸法・感温部/コード	先付型 約2φ-根本2.3φ×80mm /約2m
グリップ部耐熱性	約80℃

■SN-320PK II-P02/03 Pt100Ω 白金センサ

SN-320PK II-P02

コード2m仕様（グレー）

標準価格 ¥23,100円（税込）

JANコード 4582394451171

SN-320PK II-P03

コード3m仕様（グレー）

標準価格 ¥26,400円（税込）

JANコード 4582394451188



センサ仕様

型式	SN-320PK II-P02/03
测温素子	白金测温抵抗体 Pt100Ω
測定温度範囲	-50~+300℃
精度	±(0.3℃+0.005 t)℃ t は+、-の記号に関係なく表示される値(絶対温度)
防水性	非防水
寸法・感温部/コード	先付型 約2φ-根本2.3φ×80mm /P02:約2m P03:約3m
グリップ部耐熱性	約80℃

SN-320PK IIは温度管理をパソコン上で可能とするため専用ツールをご用意しております。

パソコン管理、及びシステム管理については下記の澤田淳株式会社へご相談ください。お客様に合った管理方法をご提案！

SN-320PK IIをPCで管理するためのツール

<p>■管理ソフト</p> <p>パソコンと連携し温度管理を簡単、スムーズに！</p> 	<p>■PC接続用ツール</p> <p>PCと接続するための豊富な接続パーツ。</p> 
---	--

PCへの接続方法

※下記の図は基本ベースの接続方法です。ご使用環境に合わせた接続方法もご提案できます。

ケース①イメージ RS-485ケーブル + 変換コネクタ + USBケーブル + 管理ソフト 参考価格 150,000円～

SN-320PK II



RS-485ケーブル



変換コネクタ



USBケーブル



PC(管理ソフト)



ケース②イメージ RS-485ケーブル + 変換ケーブル + 管理ソフト

参考価格 120,000円～

SN-320PK II



RS-485ケーブル



変換ケーブル



PC(管理ソフト)



●専用オリジナルソフト制作可能です。下記の関連会社／澤田淳(株)へご相談ください。

澤田淳株式会社 TEL: 06-6358-4321 FAX: 06-6351-4975 E-mail: info@sawadajun.co.jp

 **株式会社 熱研**
東京・大阪・埼玉
<http://www.netsuken.jp>

本社 東京都台東区元浅草3-19-9 〒111-0041
TEL 03-3845-1511 FAX 03-3845-1550
大阪営業所 大阪市港区三先 2-13-30 〒552-0016
TEL 06-6573-3658 FAX 06-6573-5213
八潮センター 埼玉県八潮市二丁目1045-5 〒340-0811
TEL 048-996-7000 FAX 048-996-8494

お問い合わせ、お求めは