■小型組込デジタル温度計(リチウム電池)) SN-1500シリーズ

RoHS 防滴

整数表示タイプ

SN-1500L-1-250
SN-1500L-1-1000
SN-1500L-1-2000

標準価格 ￥5,000 ￥5,500(税込)

型式	SN-1500L-1-250	SN-1500L-1-1000	SN-1500L-1-2000
表示分解能	1℃		
測温素子	サーミスタ		
測定範囲	−40〜+40℃		
測定精度	±1℃・・・−20〜+20℃ ±2℃・・・上記以外		
測定周期	約10秒		
使用環境温度	−10〜+50℃		
防水性	IP64に準拠(防沫形)		
寸法	W47,5×H35,5×D31mm		
質量	約65g	約90g	約100g
ケーブル長	φ4×250mm	φ4×1000mm	φ4×2000mm
ケーブル材質	シリコン		
電源	リチウム電池(CR123A) 寿命10年		

小数点(0,1℃単位)表示タイプ

SN-1500L-0.1-2000

標準価格 ￥5,000 ￥5,500(税込)

型式	SN-1500L-0.1-2000
表示分解能	0.1℃
測温素子	サーミスタ
測定範囲	−40.0〜+40.0℃
測定精度	±1℃・・・−20.0〜+20.0℃ ±2℃・・・上記以外
測定周期	約10秒
使用環境温度	−10.0〜+50.0℃
防水性	IP64に準拠(防沫形)
寸法	W47,5×H35,5×D31mm
質量	約100g
ケーブル長	φ4×2000mm
ケーブル材質	シリコン
電源	リチウム電池(CR123A) 寿命10年

環境にやさしいエコなデジタル温度計。冷凍・冷蔵ショーケース、保冷コンテナ、その他機器組込に

- ●特許取得 特許番号:4910208号
- ●視認性の高い大型LCD(文字高12mm)のデジタル表示
- ●耐振動:10Gに対応 JISD1601
- ●リチウム電池使用で電池寿命は約10年。交換も可能です。
- ●防水仕様(防沫形 IP64に準拠)JISC0920 保護等級4