デジタル温度モニタ（壁固定型）

■RS-485出力付きデジタル温度モニタ　SN-320PKⅡ

校正対応　温度補正　防滴　出力端子

●パソコンと接続が可能なRS-485出力付き。
●HACCPの義務化による温度履歴管理。工場内温度・中心温度管理に。
●整数・小数点以下第1位までの表示が可能。用途に合わせて選択できます。
●本体はクリアケースに組み込まれ、水分や油などの飛沫がかかりにくい構造です。
●視認性の高いLED表示。

SN-320PKⅡ 本体のみ

標準価格　￥43,000 ￥47,300（税込）

JANコード　4582394451164

商品名	デジタル温度モニタ
型式	SN-320PKⅡ-00
測定温度範囲	−50〜+300℃
精度	白金Pt100Ω： ±（表示値の0.3%または0.8℃の大きい方）+1digit SK熱電対： ±（表示値の0.3%または2.0℃の大きい方）+1digit ※センサ入力の誤差含まず
表示分解能	0.1℃または1℃
測定周期	約1秒
使用環境温度	温度：−10〜+50℃（但し結露なき事）
寸法／質量	W100×H195×D60.5mm／約560g
電源	AC100V(50／60Hz)4VA　電源コード：約3m
付属品	取扱説明書　取付ビス 4本

■オプション

センサ収納ホルダー

寸法：
W90×H250×D29mm
標準価格￥7,000
￥7,700（税込）

通信部コネクタ防水カバー

オープン価格

ケーブル固定用クランプ

オープン価格

■SN-320PKⅡ-K02　SK熱電対センサ

SN-320PKⅡ-K02

コード2m仕様（グリーン）
※コード長は2m仕様のみ
標準価格　￥15,000 ￥16,500（税込）
JANコード　4582394451195

型式	SN-320PKⅡ-K02
測温素子	SK熱電対
測定温度範囲	−50〜+300℃
精度	±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値
防水性	IPX6
寸法・感温部／コード	先トガリ型　約2φ-根本2.3φ×80mm／約2m
グリップ部耐熱性	約80℃

■SN-320PKⅡ-P02／03　Pt100Ω 白金センサ

SN-320PKⅡ-P02
コード2m仕様（グレー）
標準価格　￥21,000 ￥23,100（税込）
JANコード　4582394451171

SN-320PKⅡ-P03
コード3m仕様（グレー）
標準価格　￥24,000 ￥26,400（税込）
JANコード　4582394451188

型式	SN-320PKⅡ-P02／03
測温素子	白金測温抵抗体　Pt100Ω
測定温度範囲	−50〜+300℃
精度	±(0.3℃+0.005|t|)℃ |t| は+、−の記号に関係なく表示される値(絶対温度)
防水性	IPX6
寸法・感温部／コード	先トガリ型　約2φ-根本2.3φ×80mm ／P02：約2m　P03：約3m
グリップ部耐熱性	約80℃

SN-320PKⅡは温度管理をパソコン上で可能とするためのオプションツールをご用意しております。

SN-320PKⅡ本体

RS-485ケーブル

変換コネクタ

USBケーブル

PC（管理ソフト）

パソコンへの接続については別途ソフト、USB変換機が必要となります。詳細については担当者にお問い合わせください。