

デジタル温度モニタ（壁固定型）

RS-485出力付きデジタル温度モニタ SN-320PK II



- パソコンと接続が可能なRS-485出力付き。
- HACCPの義務化による温度履歴管理。工場内温度・中心温度管理に。
- 整数・小数点以下第1位までの表示が可能。用途に合わせて選択できます。
- 本体はクリアケースに組み込まれ、水分や油などの飛沫がかかりにくい構造です。
- 視認性の高いLED表示。

SN-320PK II 本体のみ

標準価格 ￥60,000 ￥66,000 (税込)

JANコード 4582394451164

商品名	デジタル温度モニタ
型式	SN-320PK II-00
測定温度範囲	-50~+300℃
精度	白金Pt100Ω: ±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit SK熱電対: ±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず
表示分解能	0.1℃または1℃
測定周期	約1秒
使用環境温度	温度:-10~+50℃ (但し結露なき事)
寸法/質量	W100×H195×D60.5mm/約560g
電源	AC100V(50/60Hz)4VA 電源コード:約3m
付属品	取扱説明書 取付ビス 4本

■オプション

センサ収納ホルダー
SN-2300SH



寸法:
W90×H250×D29mm
標準価格 ￥9,000
￥9,900 (税込)

通信部コネクタ防水カバー



オープン価格

ケーブル固定用クランプ



オープン価格

SN-320PK II は温度管理をパソコン上で可能とするためのオプションツールをご用意しております。


SN-320PK II 本体



RS-485ケーブル



変換コネクタ



USBケーブル



PC(管理ソフト)



パソコンへの接続については別途ソフト、USB変換機が必要となります。詳細については担当者にお問い合わせください。

■SN-320PK II-K02 SK熱電対センサ

SN-320PK II-K02



コード2m仕様 (グリーン)

※コード長は2m仕様のみ

標準価格 ￥17,000 ￥18,700 (税込)

JANコード 4582394451195

型式	SN-320PK II-K02
測温素子	SK熱電対
測定温度範囲	-50~+300℃
精度	±2.5℃または測定温度の±0.75%の どちらか大きい値
防水性	IPX6
寸法・感温部/コード	先トガリ型 約2φ-根本2.3φ×80mm /約2m
グリップ部耐熱性	約80℃

■SN-320PK II-P02/03 Pt100Ω 白金センサ

SN-320PK II-P02

コード2m仕様 (グレー)

標準価格 ￥25,000 ￥27,500 (税込)

JANコード 4582394451171

SN-320PK II-P03

コード3m仕様 (グレー)

標準価格 ￥28,000 ￥30,800 (税込)

JANコード 4582394451188



型式	SN-320PK II-P02/03
測温素子	白金測温抵抗体 Pt100Ω
測定温度範囲	-50~+300℃
精度	±(0.3℃+0.005t)℃ tは+、-の記号に関係なく表示される値(絶対温度)
防水性	IPX6
寸法・感温部/コード	先トガリ型 約2φ-根本2.3φ×80mm /P02:約2m P03:約3m
グリップ部耐熱性	約80℃