

校正用温度計

温度管理の標準器 ISOの取得やお手持ちの温度計の精度チェックに

デジタル標準温度計 SN-360Ⅲ

表示0.01°C



高精度・高分解能のPt100Ω白金温度計
白金測温抵抗体(Pt100巻線4導線式 クラスA級)を使用。
安定性・再現性に優れています。
0.01°Cの高分解表示(-199.99~+199.99°Cの範囲)

SN-360Ⅲ-00本体仕様

商 品 名	デジタル標準温度計
型 式	SN-360Ⅲ-00
標 準 価 格	¥50,000 ¥55,000(税込)
J A N コ ー ド	4582394451065
入 力 素 子	Pt100Ω (クラスA 4線式)
入 力 点 数	1点
表 示 能 力	-199.99~+500.0°C
表 示 分 解 能	0.01°C: -199.99~+199.99°C 0.1°C: +200.0~+500.0°C
表 示 精 度	0.1%rdg+0.2°C
測 定 周 期	約0.5秒
使 用 環 境 温 度	周囲温度: 0~+50°C 周囲湿度: 80%rh以下(但し結露なきこと)
防 水 性	IPX5(専用防水コネクタ使用時)
寸 法	W67.5×H165×D26mm
電 源	単3乾電池×2(ニッケル水素電池使用可能)
質 量	約170g(乾電池含む)

SN-360Ⅲ-01センサ仕様

商 品 名	白金標準センサ
型 式	SN-360Ⅲ-01
標 準 価 格	¥22,000 ¥24,200(税込)
J A N コ ー ド	4582394451072
測 温 素 子	Pt100Ω (クラスA 巻線4導線式)
測 定 温 度 範 囲	-99.99~+400.0°C
精 度	±[0.15+(0.002× t)]°C
防 水 性	IPX5(本体に接続時)
寸 法: 感温部/ケーブル	先丸 φ3.2×150mm/φ5×1.1m
材 質	感温部: SUS304 グリップ: SUS304 ケーブル: 耐熱PVC

セット内容

本体(SN-360Ⅲ-00)
白金標準センサ(SN-360Ⅲ-01)
ハードケース
検査成績書
取扱説明書
ネックストラップ
単3乾電池×2



本体+SN-360Ⅲ-01センサセット

標準価格 ¥72,000 ¥79,200(税込)
JANコード 4582394451041

MADE IN JAPAN

温度管理の基準器として、ISOの取得やお手持ちの温度計の精度チェックに

大量調理施設衛生管理マニュアルにも記載されているように、食中毒を予防するために様々な角度から管理マニュアルが作成されています。その中で温度計についても、現場で揚物、煮物、蒸し物、焼物、炒め物の温度を測定する際は、校正されている温度計の利用が望ましいとされています。衛生管理にも調理時の温度管理にも正確な温度は不可欠です。

しかし、現場で使用している温度計の精度や誤差に気付かず利用しては、折角測定した温度も信用はできません。そこでこの標準温度計SN-360Ⅲをご利用いただき、いつでも現場の温度を見極められるようチェックをしてください。


1°Cの違いだけでもHACCPの危害に影響が出てくるシビアな現場で有効にご利用ください。

特長・機能

- メモリー機能
「REC」キーを押すことで、温度・日付・時間を180個まで記録。後から記録を確認することが可能です。
- ブザーを搭載
上下限監視機能及び各種操作時の確認や注意喚起などにてブザー音でお知らせします。

●オートパワーセーブ機能

オートパワーセーブ(APS)設定で、電源の切り忘れを防止(無操作時、30分時間が経つと自動で電源オフ)



●本体・標準センサのセットには検査成績書付

-30.0・+50.0・+90.0・+180.0°Cの5カ所検査測定。成績書添付。検査温度に関しては別途ご相談。

●その他豊富な付加機能

現在温度、最高・最低温度、ホールド機能、上下限監視機能、相対変化比較(REL)機能。電池残量表示、カレンダー表示、時計表示機能

記録データ表示




上限温度監視

上段 現在温度
下段 監視温度



相対変化表示

上段 変化量
下段 標準温度




表示確認

電源を入れると、ブザーとともに表示部が約5秒間、全灯表示されますので、文字欠け等の表示不良が分かりやすくなっています。
また、設定内容により、全灯表示後にメッセージが追加されます。

全灯表示(起動時)



通常表示



オプションセンサ



※センサが長くなるため、ハードケースには組み込めません。別梱包となります。

●SN-360Ⅲ-02 オプションセンサ仕様

商 品 名	白金オプションセンサ
型 式	SN-360Ⅲ-02
標 準 価 格	¥33,000 ¥36,300(税込)
J A N コ ー ド	4582394451089
測 温 素 子	Pt100Ω (クラスA 巻線4導線式)
測 定 温 度 範 囲	-199.99~+600.0°C
精 度	±[0.15+(0.002× t)]°C
防 水 性	IPX5(本体に接続時)
寸 法: 感温部/ケーブル	先丸 φ4.8×300mm/φ5×1.1m
材 質	感温部: SUS304 グリップ: SUS304 ケーブル: 耐熱PVC

●トレーサビリティ体系書類一式(一般メーカー校正)

検査ポイント:-30.0・+50.0・+90.0・+180.0°Cの5ポイント



標準価格 ¥35,000
¥38,500(税込)

●専用ハードケース(クッション付き)

左ページセット品の収納ケースと同一仕様です

標準価格 ¥10,000
¥11,000(税込)



※ケース内の温度計・センサは含まれません

●検査ポイントの追加

上記トレーサビリティ体系書類一式の
5ポイントから 追加 1ポイント追加毎 標準価格 ¥4,000
¥4,400(税込)