

デジタル温度モニタ（壁固定型）

RS-485出力付きデジタル温度モニタ SN-320PK II



- パソコンと接続が可能なRS-485出力付き。
- HACCPの義務化による温度履歴管理。工場内温度・中心温度管理に。
- 整数・小数点以下第1位までの表示が可能。用途に合わせて選択できます。
- 本体はクリアケースに組み込まれ、水分や油などの飛沫がかかりにくい構造です。
- 視認性の高いLED表示。

SN-320PK II 本体のみ

標準価格 ￥60,000 ￥66,000（税込）

JANコード 4582394451164

商 品 名	デジタル温度モニタ
型 式	SN-320PK II-00
測定温度範囲	-50～+300℃
精 度	白金Pt100Ω： ±（表示値の0.3%または0.8℃の大きい方）+1digit SK熱電対： ±（表示値の0.3%または2.0℃の大きい方）+1digit ※センサ入力側の誤差含まず
表示分解能	0.1℃または1℃
測定周期	約1秒
使用環境温度	温度：-10～+50℃（但し結露なき事）
寸法／質量	W100×H195×D60.5mm／約560g
電 源	AC100V(50/60Hz)4VA 電源コード：約3m
付 属 品	取扱説明書 取付ビス 4本

■オプション

センサ収納ホルダー
SN-2300SH II



寸法
W90×H250×D33mm
標準価格 ￥10,000

￥11,000（税込）

通信部コネクタ防水カバー



オープン価格

ケーブル固定用クランプ



オープン価格

SN-320PK II は温度管理をパソコン上で可能とするためのオプションツールをご用意しております。


SN-320PK II 本体



RS-485ケーブル



変換コネクタ



USBケーブル



PC（管理ソフト）



パソコンへの接続については別途ソフト、
USB 変換機が必要となります。詳細に
ついては担当者にお問い合わせください。

■SN-320PK II -K02 SK熱電対センサ

SN-320PK II -K02

コード2m仕様（グリーン）

※コード長は2m仕様のみ

標準価格 ￥17,000 ￥18,700（税込）

JANコード 4582394451195



型 式	SN-320PK II -K02
測 温 素 子	SK熱電対
測定温度範囲	-50～+300℃
精 度	±2.5℃または測定温度の±0.75%の どちらか大きい値
防 水 性	IPX6
寸法・感温部／コード	先トガリ型 約2φ-根本2.3φ×80mm ／約2m
グリップ部耐熱性	約80℃

■SN-320PK II -P02／03 Pt100Ω 白金センサ

SN-320PK II -P02

コード2m仕様（グレー）

標準価格 ￥25,000 ￥27,500（税込）

JANコード 4582394451171

SN-320PK II -P03

コード3m仕様（グレー）

標準価格 ￥28,000 ￥30,800（税込）

JANコード 4582394451188



型 式	SN-320PK II -P02/03
測 温 素 子	白金測温抵抗体 Pt100Ω
測定温度範囲	-50～+300℃
精 度	±(0.3℃+0.005t)℃ tは+、-の記号に関係なく表示される値（絶対温度）
防 水 性	IPX6
寸法・感温部／コード	先トガリ型 約2φ-根本2.3φ×80mm ／P02:約2m P03:約3m
グリップ部耐熱性	約80℃